



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA CERTIFICACIONES

ANSI Z359.12-2019
CSA Z259.12-16
EN 362:2004

MOSQUETÓN EN ACERO CARABINERO



REFERENCIA 15069



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

Mosquetón tipo D fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para la conexión segura de componentes dentro de sistemas de protección contra caídas, posicionamiento, acceso por cuerdas y rescate. Su diseño compacto proporciona una excelente distribución de cargas sobre el eje principal, optimizando el desempeño del conector en aplicaciones industriales exigentes. Cuenta con un sistema de cierre seguro que reduce el riesgo de apertura involuntaria y ofrece una elevada resistencia mecánica para trabajos donde la confiabilidad del equipo es fundamental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
• Referencia	• N-252G
• Tipo de conector	• Mosquetón tipo D
• Acabado	• Zincado
• Diámetro del cuerpo	• 11 mm
• Apertura de compuerta	• 19 mm
• Longitud total	• 111 mm
• Resistencia mínima a la rotura (MBS)	• 41 kN
• Sistema de cierre	• Rosca de seguridad
• Aplicación	• Protección contra caídas, acceso por cuerdas y rescate

NOTA TÉCNICA SOBRE RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA (MBS):

La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) de 41 kN corresponde a la carga mínima que el conector puede soportar bajo condiciones controladas de ensayo antes de presentar una falla estructural. Este valor representa la resistencia última del equipo y no debe considerarse como carga de trabajo. El producto debe utilizarse únicamente como componente de un sistema certificado de protección contra caídas, siguiendo las instrucciones del fabricante y la normatividad aplicable.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. EL USO INCORRECTO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Inspección

- Verifique el funcionamiento correcto de la compuerta antes y después de cada uso.
- Revise el cuerpo del mosquetón en busca de deformaciones, grietas o desgaste.
- Compruebe que las marcas de identificación permanezcan legibles.

Limpieza

- Limpie con agua tibia y jabón neutro.
- Retire polvo, barro, pintura y otros contaminantes.
- No utilice solventes, ácidos o productos químicos agresivos.

Mantenimiento

- Mantenga limpio el mecanismo de cierre.
- Verifique periódicamente el correcto accionamiento de la compuerta.
- Retire inmediatamente de servicio cualquier equipo que presente daños o funcionamiento irregular.

Almacenamiento

- Conservar en un lugar limpio, fresco y seco.
- Mantener alejado de ambientes corrosivos.
- Evitar la exposición prolongada a humedad, radiación UV o temperaturas extremas.
- Transportar de manera que no sufra golpes o deformaciones.

PESO

250 gramos Aprox.

MATERIALES

Acero aleado

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461



servicio.cliente@armaduragroup.com.co



www.armaduragroup.com



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas