

**ADVERTENCIA**

Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el mosquetón para verificar que no presente deformaciones, grietas, corrosión, desgaste excesivo o daños en el mecanismo de cierre. Asegúrese de que la compuerta cierre y bloquee automáticamente. El uso inadecuado de este producto puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

**NORMATIVA
CERTIFICACIONES**

ANSI Z359.12-2019

CSA Z259.12-16

EN 362:2004

MOSQUETÓN CARABINERO EN ACERO 50 kN**REFERENCIA 15090**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

Mosquetón de alta resistencia fabricado en acero aleado y acabado zincado, diseñado para la conexión segura de componentes dentro de sistemas de protección contra caídas, posicionamiento y rescate. Incorpora un sistema de cierre con bloqueo giratorio automático (Twist Lock) que facilita una operación rápida y segura con una sola mano, reduciendo el riesgo de apertura involuntaria durante el trabajo. Su construcción robusta ofrece una excelente resistencia mecánica, durabilidad y desempeño en aplicaciones industriales exigentes, convirtiéndolo en una solución confiable para trabajos en alturas y operaciones de acceso especializado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
• Referencia	• N-248G
• Tipo de conector	• Mosquetón de seguridad
• Material del cuerpo	• Acero aleado
• Acabado superficial	• Zincado
• Sistema de cierre	• Bloqueo giratorio (Twist Lock)
• Fuerza de la compuerta	• 3.600 lb / 16 kN
• Resistencia mínima a la rotura (MBS)	• 50 kN
• Libre de enganches	• Sí

NOTA TÉCNICA SOBRE RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA (MBS):

La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) de 50 kN corresponde a la carga mínima que el mosquetón puede soportar bajo condiciones de ensayo antes de presentar falla estructural. Este valor representa la resistencia última del conector y no debe interpretarse como carga de trabajo o capacidad operativa del usuario. El equipo debe utilizarse únicamente dentro de sistemas certificados de protección contra caídas y conforme a las instrucciones del fabricante.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. EL USO INCORRECTO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- Limpiar periódicamente con agua tibia y jabón neutro.
- No utilizar solventes, ácidos o productos químicos agresivos.
- Mantener libre de polvo, barro, pintura, grasa y contaminantes.
- Secar completamente antes de almacenar.
- Lubricar el mecanismo únicamente cuando sea recomendado por el fabricante.
- Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco.
- Proteger de ambientes corrosivos, humedad excesiva y exposición prolongada a radiación UV.
- Evitar golpes, caídas o almacenamiento junto a elementos que puedan deformar el conector.
- Está estrictamente prohibido esmerilar, limar, perforar o realizar marcas mecánicas profundas en el cuerpo de acero utilizando herramientas rotativas (tipo Mototool) o lápices eléctricos. Cualquier rebaje de material altera las propiedades térmicas del acero templado y reduce de forma crítica su capacidad de carga certificada de 50 Kn.

PESO

299 gramos Aprox.

MATERIALES

Acero aleado

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461

servicio.cliente@armaduragroup.com.cowww.armaduragroup.com**REFERENCIA 15090**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas