

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, inspeccione cuidadosamente todos sus componentes para verificar que no presenten deformaciones, corrosión, grietas, desgaste excesivo o cualquier condición que pueda comprometer su seguridad. Este producto debe utilizarse únicamente como parte de un sistema de protección contra caídas compatible y por personal debidamente capacitado.

**NORMATIVA
CERTIFICACIONES**

EN 362:2004

MOSQUETÓN CON RECUBRIMIENTO DIELECTRICO**REFERENCIA 15105**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

Mosquetón fabricado en acero aleado de alta resistencia con sobremoldeo en nylon reforzado, diseñado para ofrecer una conexión segura y confiable en sistemas de protección contra caídas. Su recubrimiento dieléctrico proporciona aislamiento adicional frente a riesgos eléctricos de baja tensión, mientras que su sistema de cierre tipo rosca (Screw-Gate) garantiza una conexión firme durante las operaciones de trabajo en alturas. Su diseño robusto y ergonómico permite una manipulación sencilla, brindando alta resistencia mecánica y excelente desempeño en aplicaciones industriales exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
• Tipo de Equipo:	• N-DE244-0
• Referencia de Fábrica:	• Mosquetón Dieléctrico.
• Material del cuerpo:	• Acero aleado.
• Recubrimiento:	• Nylon reforzado
• Sistema de cierre:	• Rosca (Screw-Gate)
• Apertura del gatillo:	• 19 mm (0,75")
• Dimensiones:	• 64 x 117 mm
• Resistencia mínima a la rotura:	• 5.000 lb / 23 kN
• Resistencia dieléctrica máxima:	• 4 kV
• Patente:	• US 11364694
• Norma aplicable:	• EN 362:2004

APLICACIONES

- Sistemas de detención de caídas.
- Sistemas de posicionamiento.
- Restricción de movimiento.
- Líneas de vida.
- Trabajos en alturas.
- Mantenimiento industrial.
- Construcción y telecomunicaciones.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

NOTA TÉCNICA SOBRE RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA (MBS):

La resistencia mínima a la rotura de 5.000 lb (23 kN) corresponde a la capacidad estática del conector bajo condiciones de ensayo establecidas por la norma aplicable. Este valor no debe interpretarse como la carga de trabajo permitida. El producto debe utilizarse exclusivamente dentro de sistemas certificados de protección contra caídas y conforme a las instrucciones del fabricante.

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Inspeccione el equipo antes y después de cada uso.
- Verifique que el mecanismo de cierre funcione correctamente y retorne a su posición de bloqueo.
- Mantenga el producto libre de suciedad, polvo, pintura, grasas, aceites y contaminantes.
- Limpie con agua tibia y jabón neutro cuando sea necesario.
- No utilice solventes, sustancias químicas agresivas o materiales abrasivos.
- Seque completamente el equipo antes de almacenarlo.
- Guarde el producto en un lugar limpio, fresco y seco, protegido de la humedad, agentes corrosivos, radiación UV y temperaturas extremas.
- Evite golpes, caídas o almacenamiento junto a herramientas que puedan generar deformaciones o daños.

PESO

180 gramos Aprox.

MATERIALES

Acero aleado

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461

servicio.cliente@armaduragroup.com.cowww.armaduragroup.com

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas