

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar el pretal Jx2 dieléctrico en cuerda de poliéster de 16 mm, es fundamental que el usuario lea y comprenda completamente las instrucciones contenidas en esta ficha técnica. Su correcta instalación, ajuste y uso deben realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante, verificando previamente el estado de la cuerda, costuras y elementos de conexión para asegurar su integridad. El cumplimiento de las prácticas de inspección, cuidado y mantenimiento es indispensable para garantizar un desempeño seguro, confiable y adecuado del equipo durante trabajos en altura o actividades donde se requiera restricción o posicionamiento.

PRETAL JX2 DIELÉCTRICO CUERDA POLIÉSTER 16MM**REFERENCIA A-0328DP**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

Juego de 2 pretales, parte de un sistema personal de trabajo seguro en alturas, diseñados para labores de posicionamiento y escalamiento en postes. Incorporan banda de caucho de alta resistencia a la abrasión con dimensiones de 7,6 x 70 cm, reforzada en carnaza para mayor durabilidad y desempeño en condiciones exigentes. Cuentan con buje para cavidad de cuerda que facilita su correcta instalación y ajuste.

Fabricados con cuerda en poliéster (A-0328DP) o nylon (A-0328DN) de 16 mm de diámetro, con resistencia de hasta 5.000 lb, garantizando un desempeño seguro bajo carga. Sus costuras están elaboradas en hilo de nylon de alta tenacidad y protegidas mediante termoencogible transparente, lo que incrementa la vida útil del producto y protege los puntos críticos de unión. Presenta una elongación aproximada de la cuerda del 12%, aportando flexibilidad durante su uso sin comprometer la seguridad.

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR. NO SEGUIRLAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos o agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando el uso de sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un mal funcionamiento del producto.
- Use agua fría con jabón neutro (no utilice blanqueador ni detergentes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un paño los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Después de cada uso, cuélguelo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere los herrajes (ganchos) ni las reatas con marcadores de tinta o herramientas eléctricas para metal, ya que esto debilita la resistencia del equipo.

PESO

1800 gramos

MATERIALES

Cuerda en nylon o poliéster, con protector termoencogible en PVC, banda de caucho resistente a la abrasión, refuerzo en carnaza, buje plástico e hilo en nylon

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461



servicio.cliente@armaduragroup.com.co



www.armaduragroup.com

* El fabricante garantizará las características del pretal por el plazo de un año desde su entrega.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas