



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H EN POLIURETANO



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0350HP

DESCRIPCIÓN


Arnés industrial de cuerpo completo, componente de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que proporciona una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, cuenta con talla única y está provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que ofrecen alta resistencia y durabilidad. Incorpora reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste en condiciones exigentes de trabajo. El sistema presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), garantizando seguridad y desempeño en aplicaciones de trabajo seguro en alturas.

**La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la carga mínima que un producto nuevo, sin uso y bajo condiciones controladas de laboratorio, debe soportar antes de presentar falla o ruptura.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO


- ANCLAJES PORTATILES A-03682P / A-0368P
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0363P / A-0363GP / A-0357GP / A-0357P
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR A-0358P / A-0358GP / A-0359GP
- LINEAS DE VIDA A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-16MM /
A-0367- 11A / A-0367-13A / A-0367-14MM

PUNTOS DE CONEXIÓN


Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA




ETIQUETA ANTIGUA




- A- CAPACIDAD
B- CERTIFICACIÓN
C- REFERENCIAS
D- LOTE
- E- FECHA DE FABRICACIÓN
F- SERIE
G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

ETIQUETA VIGENTE



- A- CERTIFICACIÓN
B- CAPACIDAD
C- REFERENCIA
D- FECHA DE FABRICACIÓN
- E- LOTE
F- SERIE
G- DATOS DEL INSPECTOR
H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL



- A- CERTIFICACIÓN
B- MATERIAL
C- FECHA DE FABRICACIÓN
D- REFERENCIA
- E- LOTE
F- SERIE



- G- NOMBRE DE INSPECTOR
H- NÚMERO DEL INSPECTOR
I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
- +57 3158995474 / +57 3183763461
- +57 3158995474 / +57 3183763461
- servicio.cliente@armaduragroup.com.co
- www.armaduragroup.com

PESO

1850 gramos Aprox.

MATERIALES

Reata Recubierta Poliuretano de 44mm

EMPAQUE

Unitario