

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es fundamental que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. El conocimiento adecuado de su funcionamiento y de las pautas de cuidado contribuirá a prolongar su vida útil y a garantizar un uso seguro durante su operación.

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES****ADAPTADOR DE ANCLAJE REATA UNA ARGOLLA 1MT
ANTICORROSIÓN**

Todas las referencias de anclajes están fabricadas y certificados bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSE-Z359.18:2017**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

Adaptador de anclaje portátil diseñado para formar parte de un sistema personal de detención y protección contra caídas en trabajos en alturas. Certificado bajo las normas ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019, permite crear un punto de anclaje temporal seguro en diferentes estructuras. Está provisto de una argolla en acero recubierta en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV, fabricado con reata de 44mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en sistemas de protección contra caídas.

**Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ARNÉS A-0346AC / A-0346LAC / A-0350XAC / A-0344XAC / A-0350HAC / A-0350HLAC / A-0344RAC /
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0356DG / A-0363DG / A-0363DG2 / A-0357D / A-0357DG / A-0356D
- ESLINGA DE PROTECCIÓN A-0358DG / A-0358DG-1 / A-0359DG / A-0359DG-1 / A-0359DG3 / A-0359DR / A-0358D / A-0359D / A-0359-90
- LÍNES DE VIDA A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-14MM / A-0367D-16MM / A-0367D-11A / A-0367D-13A.

REQUERIMIENTO DE CLARIDAD




Fig. 1 - Requisito mínimo de claridad: línea de vida con amortiguación de impactos de 6 pies. Medida desde el conector de anclaje superior		
A	6 pies (1,8 m)	Longitud de la línea de vida con amortiguación de impactos. Longitud de trabajo original antes de ocurrir un evento de caída/antes de la activación del amortiguador de impactos.
B	4 pies (1,2 m)	Distancia de elongación/desaceleración. Cantidad máxima permitida de elongación que se puede emplear del amortiguador de energía al activarse durante un evento de caída.
C	1 pie (0,3 m)	Cambio del anillo en "D" dorsal y tramo del arnés. Cantidad combinada de la elongación de la red del arnés y el cambio del anillo en "D" dorsal durante un evento de caída completa.
D	5 pies (1,5 m)	Altura del anillo en "D" dorsal. Altura típica promedio del anillo en "D" dorsal en el arnés de cuerpo completo de un usuario, medida desde la superficie para caminar/trabajar hacia arriba
E	1½ pies (0,5 m)	Factor de seguridad. Longitud agregada para contar otros factores tales como un ajuste inadecuado del arnés, la altura real del trabajador o el peso del trabajador
F	17½ pies (5,3)	Distancia mínima total de caída despejada requerida.

Según la referencia de los equipos los puntos de conexión estarán seleccionados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas según sea el caso, (etiqueta de conexión)



@armadura.col



Armadura sas




Armadurasas

CUIDADO, MATENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Realice periódicamente la limpieza del equipo para conservar sus características de seguridad y prolongar su vida útil.
- Evite el contacto del equipo con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y demás contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para una limpieza adecuada, utilice agua a temperatura ambiente y jabón neutro. No use blanqueadores, detergentes ni desengrasantes. Luego, enjuague con abundante agua para eliminar los residuos de jabón.
- Seque los herrajes metálicos con un trapo limpio para evitar la oxidación y deje secar el equipo a la sombra.
- Después de cada uso, almacene el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite guardarlo en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas ni las reatas utilizando herramientas de velocidad rotativa, como mototool, ya que esto puede debilitar la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra y aplica únicamente para defectos de fabricación, siempre que el producto haya tenido un adecuado uso y mantenimiento.


INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA ANTIGUA



A- CAPACIDAD
B- CERTIFICACIÓN
C- REFERENCIAS
D- LOTE


E- FECHA DE FABRICACIÓN
F- SERIE
G- DATOS DE LA INSPECCION



A- CERTIFICACIÓN
B- MATERIAL
C- FECHA DE FABRICACIÓN
D- REFERENCIA


E- LOTE
F- SERIE

ETIQUETA VIGENTE



A- CERTIFICACIÓN
B- CAPACIDAD
C- REFERENCIA
D- FECHA DE FABRICACIÓN

E- LOTE
F- SERIE
G- DATOS DEL INSPECTOR
H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL



G- NOMBRE DE INSPECTOR
H- NÚMERO DEL INSPECTOR

I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
J- VEREDICTO

PESO

216gr aumentando 110 gr Aprox. por longitud

MATERIALES

Reata Poliéster de 44mm

EMPAQUE

Unitario

LOGITUDES

0,60-0,90-1,20-1,50-1,80 MTS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 www.armaduragroup.com