

**ADVERTENCIA**

Para garantizar la seguridad del usuario, el correcto funcionamiento del producto y conservar sus propiedades mecánicas, es indispensable leer y seguir las siguientes instrucciones de uso, inspección, mantenimiento y almacenamiento. El incumplimiento de estas recomendaciones puede afectar el desempeño de la cuerda y comprometer la seguridad durante su utilización.

CUERDA SEMIESTÁTICA DE 13 MM**REFERENCIA A-17030-2**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

Cuerda semiestática trenzada fabricada en poliéster de alta tenacidad, desarrollada bajo estrictos estándares de calidad y utilizando materias primas de excelente desempeño. Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, durabilidad, flexibilidad y suavidad al tacto, además de ofrecer una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, siendo ideal para aplicaciones donde se requiera seguridad, confiabilidad y larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerda semiestática fabricada en poliéster de alta tenacidad.
- Diámetro nominal: 13 mm.
- Resistencia mínima a la rotura: 5.000 lb (22,2 kN).
- Disponible en longitudes desde 10 m hasta 200 m.
- Alta resistencia al desgaste y a la abrasión.
- Flexible, suave al tacto y fácil de manipular.

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Inspeccione la cuerda antes y después de cada uso para verificar que no presente cortes, desgaste excesivo, deformaciones, quemaduras o daños visibles.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes cortantes, fuentes de calor, llamas abiertas o sustancias químicas que puedan deteriorar sus propiedades.
- Mantenga el equipo libre de suciedad, pintura, aceites, grasas, materiales corrosivos y otros contaminantes.
- Para la limpieza, utilice únicamente agua fría y jabón neutro. No emplee blanqueadores, detergentes agresivos ni solventes químicos.
- Después del lavado, enjuague con abundante agua para eliminar residuos de jabón y deje secar a la sombra en un lugar ventilado.
- Almacene la cuerda en un lugar limpio, fresco y seco, protegida de la humedad, la radiación solar directa y fuentes de calor excesivo.
- Después de cada uso, cuelgue o almacene adecuadamente el producto para evitar deformaciones o daños prematuros.
- No realice modificaciones, empalmes o alteraciones sobre la cuerda.
- No marque la cuerda con tintas, pinturas o marcadores, ya que pueden afectar su resistencia y desempeño.



** Retire inmediatamente de servicio cualquier cuerda que presente daños visibles, desgaste excesivo, contaminación química o que haya sido sometida a cargas o condiciones que puedan comprometer su integridad estructural.*

PESO 1100 gramos X metro.

MATERIALES poliéster

EMPAQUE Unitario

DIÁMETRO 13 mm

INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 www.armaduragroup.com

REFERENCIA A-17030-2



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas