

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES****ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)
AJUSTE RÁPIDO**

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA S-0350DK

DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor estabilidad y ajuste durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que proporciona protección contra el calor y las llamas. Equipado con hebillas de ajuste rápido y 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), que ofrecen protección frente a riesgos eléctricos, y una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), garantizando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²) para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

**La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorarla ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ANCLAJES PORTATILES A-0368DGK / A-0368DK
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0363DGK / A-0363DK / A-0357DK
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR A-0358DGK / A-0359DGK / A-0358DK / A-0359DK / A-0359DKGR
- LINEAS DE VIDA A-0367D-11MM/A-0367D-13MM/A-0367D-16MM/A-0367D-14MM

PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA VIGENTE



A- CERTIFICACIÓN
 B- CAPACIDAD
 C- REFERENCIA
 D- FECHA DE FABRICACIÓN
 E- LOTE
 F- SERIE
 G- DATOS DEL INSPECTOR
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

PESO


2,950 g

MATERIALES

Reata Ignífuga de 44mm

EMPAQUE

Unitario



A- CERTIFICACIÓN
 B- MATERIAL
 C- FECHA DE FABRICACIÓN
 D- REFERENCIA
 E- LOTE
 F- SERIE



G- NOMBRE DE INSPECTOR
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
 J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 www.armaduragroup.com