

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA/
CERTIFICACIONES****ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS ANTICORROSIVO AJUSTE RÁPIDO**

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA S-0346AC

DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "H" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V). Fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajos en alturas.

**La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ANCLAJES PORTATILES S-0368D / A-0368AC / A-0368A
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0356DG / A-0363DG / A-0363DG-2 / A-0357D / A-057DG / A-0356D
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR S-0358DG1 / S-0359DG
- LINEAS DE VIDA A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-16MM / A-0367D-11A / A-0367D-13A / A-0367D-14MM

PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA



ETIQUETA ANTIGUA



- A- CAPACIDAD
 B- CERTIFICACIÓN
 C- REFERENCIAS
 D- LOTE
 E- FECHA DE FABRICACIÓN
 F- SERIE
 G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

ETIQUETA VIGENTE



- A- CERTIFICACIÓN
 B- CAPACIDAD
 C- REFERENCIA
 D- FECHA DE FABRICACIÓN
 E- LOTE
 F- SERIE
 G- DATOS DEL INSPECTOR
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL



- A- CERTIFICACIÓN
 B- MATERIAL
 C- FECHA DE FABRICACIÓN
 D- REFERENCIA
 E- LOTE
 F- SERIE



- G- NOMBRE DEL INSPECTOR
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
 J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

-  Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 www.armaduragroup.com

PESO

1530 Gramo Aprox

MATERIALES

Reata Poliéster de 44mm

EMPAQUE

Unitario