



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA CERTIFICACIONES

EN 358:2019

EN 12841

A – CE1019

ARRESTADOR DE CAÍDAS (FRENO)



REFERENCIA 15093



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN



El AQUILES es un dispositivo anticaídas deslizante diseñado para ofrecer la máxima seguridad en sistemas de acceso por cuerda y trabajos en alturas. Permite al operario realizar maniobras de posicionamiento de forma fluida y sin aperturas manuales del equipo. Integra una leva técnica de bloqueo que fija el dispositivo sólidamente en la posición deseada y ofrece la gran ventaja de poder desbloquearse de forma segura incluso estando bajo carga.

Compatibilidad de cuerda: Se recomienda su uso exclusivo con cuerdas semiestáticas de diámetros entre los 10.5 mm y 10 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA / CERTIFICACIONES

El dispositivo cumple y está avalado bajo los más exigentes estándares europeos de protección industrial:

- EN 12841-A: Equipos de protección individual contra caídas - Sistemas de acceso mediante cuerda (Dispositivo de regulación de cuerda).
- EN 353-2: Equipos de protección individual contra caídas - Parte 2: Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de vida flexible.
- EN 358: Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura (Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento o retención).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material del cuerpo: Aluminio de alta resistencia (ligero y robusto).
- Material de la leva/componentes internos: Acero inoxidable (para evitar el desgaste por fricción con la cuerda).
- Carga Máxima de Utilización (WLL): 100 Kg (para uso estándar) / 200 Kg (para maniobras de rescate con dos personas).
- Peso del dispositivo: Aproximadamente 260g. (es un equipo muy liviano y cómodo para el operario).
- Uso principal: Progresión en estructuras, torres de telecomunicaciones, trabajos verticales, fachadas y rescate industrial.

NOTA TÉCNICA

Hace referencia a la fuerza límite que el producto nuevo y sin uso previo es capaz de soportar bajo pruebas certificadas de laboratorio antes de sufrir una rotura estructural.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- **Limpieza:** Realice una limpieza periódica del dispositivo para conservar sus mecanismos de seguridad y prolongar su vida útil. Use un paño húmedo o agua limpia con jabón neutro si es necesario.
- **Protección:** Evite por completo el contacto con superficies altamente abrasivas, bordes filosos o exposición a agentes químicos.
- **Contaminantes:** Elimine inmediatamente cualquier rastro de suciedad, pintura, aceites o materiales corrosivos. No aplique sustancias químicas solventes que puedan deteriorar los componentes internos.
- **Almacenamiento:** Luego de cada uso, guarde el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite almacenarlo en áreas expuestas a calor extremo o humedad directa.
- **Integridad mecánica:** No intente alterar, rebajar ni marcar las piezas estructurales o levas del equipo utilizando herramientas de velocidad rotativa (tipo Mototool), ya que esto debilita críticamente la resistencia de los componentes metálicos.
- **Garantía:** Cobertura de un (1) año a partir de la fecha de compra, limitada exclusivamente a defectos de fabricación y sujeta al uso correcto e inspección regular del equipo.

PESO

170 gramos Aprox.

MATERIALES

Aluminio

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461

servicio.cliente@armaduragroup.com.cowww.armaduragroup.com**REFERENCIA 15093**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas