

**ADVERTENCIA**

Uso específico: Este componente está diseñado exclusivamente para tensionar la cuerda y reducir el balanceo. No es un punto de anclaje ni debe utilizarse para izaje de cargas.

CONTRAPESO PARA LÍNEA DE VIDA (1.25 KG)**REFERENCIA A-15074**

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

El contrapeso de 1.25 kg es un componente fundamental para las líneas de vida verticales portátiles. Su función principal es proporcionar la tensión necesaria a la cuerda para facilitar el deslizamiento del freno (arrestador de caídas) y eliminar el "efecto péndulo" provocado por el viento o el movimiento del operario.

Diseñado en lona de alta tenacidad y resistencia mecánica. Punto de Conexión: Ojal fabricado en reata de poliéster reforzado, relleno de material granular de alta densidad. Ideal para líneas de vida a partir de 10 metros de longitud.

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

Línea Armadura: Compatible con todas las referencias de línea de vida vertical de la marca.

Compatibilidad Universal: Diseñado para ser compatible con cualquier línea de vida vertical en cuerda del mercado, independientemente de la marca o fabricante.

MODO DE USO / INSTALACIÓN

Para garantizar la efectividad del contrapeso y la seguridad del sistema, siga estos pasos:

1. Identificación del extremo: Una vez instalada la línea de vida vertical en el punto de anclaje superior, ubique el extremo libre de la cuerda en la parte inferior (nivel del suelo o plataforma).
2. Preparación de la conexión: Realice un nudo de seguridad (como un ocho o un nudo de guía) en el extremo final de la cuerda, dejando un bucle o "gaza", o utilice el guardacabo si la cuerda ya lo trae de fábrica.
3. Anclaje del contrapeso: Conecte el ojal en reata del contrapeso al bucle de la cuerda mediante un mosquetón de seguridad (preferiblemente de acero).
4. Verificación de tensión: Asegúrese de que el contrapeso quede suspendido libremente a unos centímetros del suelo o de la superficie de apoyo. Esto garantiza que la gravedad mantenga la cuerda tensa en todo momento.
5. Prueba de deslizamiento: Antes de ascender, deslice su freno de cuerda (arrestador) hacia arriba y hacia abajo para verificar que la tensión proporcionada por el contrapeso permite un movimiento fluido y sin enredos.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Limpieza Superficial: Use un cepillo de cerdas suaves para remover polvo o residuos de obra. No utilice solventes que puedan degradar las fibras de la reata o la lona.
- Secado: En caso de exposición a la lluvia, deje secar a la sombra en un lugar ventilado. Evite el almacenamiento del producto húmedo para prevenir hongos.
- Almacenamiento: Manténgase en un lugar seco y alejado de agentes químicos (ácidos o bases) que puedan comprometer la resistencia del poliéster.
- Inspección del Ojal: Preste especial atención a las costuras del ojal; si detecta deshilachado significativo, reemplace la unidad.

PESO

1,250 g

MATERIALES

Lona

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461

servicio.cliente@armaduragroup.com.cowww.armaduragroup.com