ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, lea y comprenda completamente las instrucciones de uso. Este dispositivo forma parte de un Sistema Personal de Detención de Caídas y debe ser utilizado únicamente por personal capacitado y competente. El uso incorrecto, la modificación del equipo o la omisión de las inspecciones periódicas pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.

NORMATIVA CERTIFICACIONES

Cumple con:
ANSI Z359.14-2021
CE EN360-2023
CSA Z259.2.2-17

RETRÁCTIL DE 6M EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO

REFERENCIA 15104

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La línea de vida retráctil vertical, está diseñada para ofrecer protección efectiva contra caídas en trabajos realizados a diferentes niveles. Su diseño compacto y ligero facilita la movilidad del usuario, permitiendo un desplazamiento seguro mientras mantiene una conexión permanente al sistema de protección. Fabricada con carcasa en termoplástico de alta resistencia y cable de acero galvanizado, proporciona un excelente desempeño en entornos industriales donde se requiere confiabilidad, resistencia y facilidad de uso. Gracias a su longitud de trabajo de 6 metros, es una solución ideal para labores de inspección, mantenimiento, montaje de estructuras y actividades que demandan protección continua en espacios de trabajo con alturas moderadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN
• Tipo de equipo	• Línea de vida retráctil vertical
• Referencia	• N-9450-20
• Longitud del cable	• 6 m
• Material de la carcasa	• Plástico de alta resistencia
• Material del cable	• Cable de acero galvanizado
• Capacidad máxima de usuario	• 140 kg (incluyendo herramientas y equipos)
• Resistencia mínima del punto de anclaje	• 12 kN
• Temperatura de operación	• -30 °C a 50 °C
• Norma de referencia	• EN360:2002

INSPECCIÓN ANTES DEL USO

- Verifique que el equipo no presente golpes, deformaciones, corrosión o desgaste.
- Compruebe el correcto funcionamiento del sistema retráctil.
- Revise el estado del cable de acero en toda su longitud.
- Verifique que los conectores funcionen correctamente y cierren de manera segura.
- No utilice el equipo si presenta daños o evidencia de una caída anterior.

REFERENCIA 15104

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO

- Conecte siempre el dispositivo a un punto de anclaje certificado.
- Mantenga el cable lo más vertical posible durante la operación.
- Evite el contacto con bordes afilados, superficies abrasivas o fuentes de calor.
- No permita que el cable pase entre las piernas, brazos o debajo de las axilas durante el uso.
- Utilice únicamente componentes compatibles dentro del sistema de protección contra caídas.
- No realice modificaciones ni reparaciones no autorizadas.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Limpie periódicamente el equipo utilizando un paño limpio y seco.
- Retire polvo, suciedad y contaminantes que puedan afectar el funcionamiento.
- Almacene en un lugar limpio, fresco y seco, protegido de la humedad, agentes químicos y radiación solar directa.
- No utilice solventes, productos abrasivos o sustancias corrosivas para la limpieza.
- Mantenga el equipo alejado de temperaturas extremas cuando no esté en uso.

PRECAUCIÓN

Retire inmediatamente de servicio cualquier equipo que haya detenido una caída, presente daños visibles, corrosión, deformaciones, fallas en el sistema retráctil o no supere la inspección previa al uso. Toda revisión técnica y certificación deberá ser realizada por personal competente autorizado.

PESO	3,5 kg
MATERIALES	Carcasa fabricada en plástico de alta resistencia
	Cable de acero galvanizado 5,6 mm
	Componentes metálicos con protección anticorrosiva
	Gancho de conexión con mecanismo de cierre automático
EMPAQUE	Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
+57 3158995474 / +57 3183763461
+57 3158995474 / +57 3183763461
servicio.cliente@armaduragroup.com.co
www.armaduragroup.com

REFERENCIA 15104